Rotační laser

PRO GRL18V-4-34CVG



Robustní rotační laser s intuitivním nastavením sklonu

Nejdůležitější informace

Pracovní rozsah s přijímačem	400 m (průměr)
Přesnost nivelace	±3, ...
Rozsah samonivelace	± 15 % (± 8,5°)

Objednací číslo 0 601 061 H01

Technické údaje

Další údaje

Stativový závit	2x 5/8"
Napětí akumulátoru	18,0 V
Laserová dioda	500–540 nm, < 1 mW
Provozní teplota	-10 – 50 °C
Skladovací teplota	-20 – 50 °C
Třída laseru	2
Pracovní rozsah s přijímačem	400 m (průměr)
Přesnost nivelace	±3,0 mm při 30 m vertikálně, ±1,5 mm při 30 m horizontálně
Rozsah samonivelace	± 15 % (± 8,5°)
Ochrana proti prachu a stříkající vodě	IP66
Rychlost rotace	150/300/600 ot/min
Napájení	4× 1,5 V LR14 (C), 18V akumulátor Li-Ion
Hmotnost, cca	3,1 kg
Barva laserové čáry	zelená
Barva měřicích bodů	zelená
Projekce	1x čára 360°
Kompatibilní laserové přijímače	LR 45
Funkce náklonu	Ano

Výhody:

- Intuitivní nastavení sklonu s dvoubarevnou klávesnicí LED pro úsporu času a zajištění jasné viditelnosti z dálky
- Krytí IP66 a odolnost proti převrácení 1,5m stativu pro klid na náročných pracovištích
- Napájení 18V akumulátory LI nebo články C pro nepřerušovanou práci



Více informací o odchylkách najdete pod následujícím odkazem: https://www.bosch-professional.com/cz/cs/wac/