Rotační laser

PRO GRL 300 HVG + LR 1 G Lboxx



Vynikající viditelnost pro použití ve vnitřním prostředí

Nejdůležitější informace

Pracovní rozsah s přijímačem	300 m (průměr)
Přesnost nivelace	±3,0 mm na 30 m
Rozsah samonivelace	±5° (8 %)

Objednací číslo 0 601 061 704

Technické údaje

Další údaje

Ochrana proti prachu a stříkající vodě	IP54
Pracovní rozsah, hodnota	100 m
Pracovní rozsah s přijímačem	300 m (průměr)
Přesnost nivelace	±3,0 mm na 30 m
Barva laserové čáry	zelená
Laserová dioda	532 nm, < 5 mW
Provozní teplota	0 – 40 °C
Skladovací teplota	-20 – 70 °C
Třída laseru	3R
Pracovní rozsah bez přijímače	100 m (průměr)
Rozsah samonivelace	±5° (8 %)
Nivelační doba	15 s
Rychlost rotace	150/300/600 ot/min
Napájení	2x 1,5 V LR20 (D)
Hmotnost, cca	1,8 kg
Kompatibilní laserové přijímače	LR 1G
Funkce náklonu	Ne

Výhody:

- Zelená čára laseru: až čtyřikrát lepší viditelnost oproti červené čáře
- Rychle nastavitelný v horizontálním a vertikálním směru díky automatické samonivelaci v rozsahu 8 % (±5°)
- Zapínatelná funkce varování před nárazem zabraňuje nesprávné nivelaci při vibracích nebo otřesech



Více informací o odchylkách najdete pod následujícím odkazem: https://www.bosch-professional.com/cz/cs/wac/