

MXF DCD150-302C KIT

MX FUEL™ 150 MM DIAMANTOVÁ JÁDROVÁ VRTAČKA

- Jádrové vrtání s větší jistotou s výkonem střídavého proudu s maximální kapacitou jádra 152 mm pro mokré a suché vrtání
- 2 rychlostní převody pro širokou škálu aplikací, s laserem vyleptaným označením rychlosti a kapacity do kovového těla
- Rychlost 1: až 75 mm mokré a suché jádrové vrtání při 1600 ot / min
- Rychlost 2: 76 až 152 mm průměr vrtání za mokra a za sucha 800 ot / min
- Patentovaná spojka AUTOSTOP™ poskytuje nejlepší ochranu ve své třídě a zabráňuje otáčení stroje při ztrátě kontroly
- Vestavěný senzor hloubky vede uživatele k dosažení rovného a přesného výsledku
- Vestavěný manometr umožňuje uživateli optimalizovat rychlost vrtání
- Vestavěný ukazatel stavu nabití umožňuje uživateli sledovat kapacitu akumulátoru během celého procesu vrtání
- Integrovaná vodní linka pro mokré jádrové vrtání je kompatibilní s postřikovačem M18™ SWITCH TANK™ a systémem přívodu vody
- 1 1/4" UNC + 1/2" G tvarovka jádra vhodná pro většinu běžných jader, s konstrukcí třecí desky umožňující snadnou výměnu jádra
- Samostatně dostupný stojan na jádrovou vrtačku MXF DR150 s prstencem 60 mm - vhodný do většiny univerzálních stojanů na jádrovou vrtačku
- Sledování a zabezpečení nářadí ONE-KEY™ nabízí bezplatnou cloudovou sledovací síť a platformu pro správu inventáře. ONE-KEY™ také nabízí funkci dálkového zamykání nářadí.



REDLITHIUM™

Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 800/ 0 - 1600
Vrtání do betonu 1./2. rychlostní stupeň [mm]	76 - 152/ 25 - 76
Upínání nářadí	1 1/4" UNC + 1/2" G
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	12.4 (MXF CP203)
Standardní vybavení	Zajištění spouště, boční madlo, vrtací stojan MXF DR255TV
Dodává se	2 x MXF CP203 sady akumulátorů, MXF C nabíječka, kufr
Obj. č.	4933471835