

Ručně vedený podlahový mycí stroj s válcovými kartáči a plošným výkonem 1600 m<sup>2</sup>/h na síťový pohon. Pro hospodárné základní a údržbové čištění a leštění ploch až 800 m<sup>2</sup>.

### Vybavení:

- Válcové kartáče
- Konstrukce nádrží v nádrži
- Síťový provoz

Objednací číslo: 1.515-102.0



### Technické údaje

Pracovní šířka kartáčů (mm)	400
Pracovní šířka sání (mm)	770
Příkon (W)	1880
Kapacita baterií (Ah)	-
Napětí baterií (V)	-
Nádrž čistá/špinavá voda (l)	25/25
Přítlak kartáčů g/cm <sup>2</sup>	240
Počet otáček kartáčů rpm	1000
Max. plošný výkon (m <sup>2</sup> /h)	1600
Frekvence Hz	50
Napětí V	230
Hmotnost (kg)	55
Rozměry (D x Š x V) (mm)	800x575x830

## Detaily

### Popis

Podlahový mycí stroj s odsáváním BR 40/25 C Ep pro menší plochy je vybavený jedním EASY tlačítkem pro snadnou obsluhu. Díky svým kompaktním a krátkým rozměrům se jedná o mimořádně obratný stroj s pracovní šířkou 40 cm. BR 40/25 C Ep je velmi tichý a snadno ovladatelný se sklápěcím držadlem. Nabízená, rovná sací lišta je osazená oboustranně použitelnými gumovými stěrkami. Nízká hmotnost zajišťuje mimo jiné snadnou přepravu.

---

## Volitelné příslušenství

### Hřídel s válcovými pady

#### Hřídel na válcové pady, 400mm

Hřídel na válcové pady z hliníku. Pro upnutí válcových padů nebo válce z mikrovlákn. Délka 400 mm.

**Objednací číslo 4.762-228.0**



### Microfaserwelle

#### Válcový pad z mikrovlákn

Válec z mikrovláken, délka 400 mm. Spojuje vynikající čisticí vlastnosti mikrovláken s přednostmi techniky válců. Ideální pro čištění obkladů z jemné kameniny.

**Objednací číslo 4.114-004.0**



### Ostatní

#### Prodlužovací kabel

Prodlužovací kabel, délka 20 m, 3x1,5 mm<sup>2</sup>. S uzemněnou vidlicí chráněnou proti ostřikující vodě, odlehčení v tahu a ochrana proti zalomení.

**Objednací číslo 6.647-022.0**



#### Plnicí hadice

1500 mm dlouhá plnicí hadice s univerzální nálevkou ulehčuje plnění stroje z vodovodního kohoutku. Vhodný pro všechny běžné vodovodní kohoutky.

**Objednací číslo 6.680-124.0**



#### Nástřiková láhev s pumpičkou 1l

Nástřiková láhev, včetně pumpičky a tlakového zásobníku umožňuje komfortní a rovnoměrný postřik při čištění nebo krystalizaci, objem 1 l.

**Objednací číslo 6.394-409.0**



#### Jednotka pro dávkování čisticích prostředků DS 3

Možnost připojení přímo k přívodu vody, voda se s čisticím prostředkem plní do nádrže na čistou vodu v přednastaveném poměru. Také ve spojení s plnicím systémem (nástavbová sada).

**Objednací číslo 2.641-811.0**



#### Sací hadice příslušenství

K vysávání vody z rohů nebo nádob (např. mrazničky); 3,25 m.

**Objednací číslo 4.444-015.0**




### Sací lišta komplet

#### Sací lišta rovná

Sací lišta rovná, bez opěrných koleček, 770 mm dlouhá. Žebrované sací stěrky z měkkého přírodního kaučuku pro všechny druhy podlah. Snadno vyměnitelné sací stěrky jsou čtyřikrát použitelné.

**Objednací číslo 4.777-400.0**



## Sací stěrky pro sací lištu

### Sací stěrky, 790 mm, standard

Sada sacích stěrek se skládá z přední a zadní sací stěrky. Délka 790 mm. Rýhované z měkkého přírodního kaučuku. Pro všechny běžné podlahy. J1158

**Objednací číslo 6.273-253.0**



### Sací stěrky, 790 mm, hnědé

Sada sacích stěrek se skládá z přední a zadní sací stěrky. Délka 790 mm. Rýhované, odolné vůči oleji a průhledné. Z polyuretanu. Pro všechny běžné podlahy.

**Objednací číslo 6.273-254.0**



### Sací stěrky, 790 mm, odolné vůči oleji

Sada sacích stěrek se skládá z přední a zadní sací stěrky. Délka 790 mm. Rýhované, odolné vůči oleji a průhledné. Z polyuretanu. Pro choulostivé podlahy.

**Objednací číslo 6.273-262.0**



## Válcové kartáče BR

### Válcový kartáč, střední 400 mm

Válcový kartáč, střední, červený. Délka: 400 mm. S hvězdicovým unašečem odolným proti opotřebení. Pro všechny běžné druhy čištění. Štětiny: polypropylen, tloušťka 0,4 mm, délka 20 mm.

**Objednací číslo 4.762-458.0**



### Válcový kartáč, měkký 400 mm

Válcový kartáč, velmi měkký, bílá. Délka: 400 mm. S hvězdicovým unašečem odolným proti opotřebení. Pro čištění choulostivých podlah a leštění. Štětiny: polyamid, tloušťka 0,3 mm, délka 20 mm.

**Objednací číslo 4.762-250.0**



### Válcový kartáč, měkký 400 mm

Velmi měkký, oranžová, dokonalý k čištění a leštění.

**Objednací číslo 4.762-274.0**



## Válcové kartáče BR

### Válcový kartáč, tvrdý 400 mm

Válcový kartáč, tvrdý, zelená. Délka: 400 mm. Hvězdicový unašeč odolný proti opotřebení. Pro silně znečištěné podlahy a k základnímu čištění. Štětiny: polyamid s karbidem křemíku, tloušťka 0,6 mm, délka 20 mm.

**Objednací číslo 4.762-252.0**



### Válcový kartáč, vysoký-nízký 400 mm

Válcový kartáč, vysoký-nízký, středně tvrdý, oranžová. Délka: 400 mm. S hvězdicovým unašečem odolným proti opotřebení. Pro strukturované podlahy a hlubší spáry. Štětiny: polyamid, tloušťka 0,6 mm, délka 15-20 mm.

**Objednací číslo 4.762-251.0**



### Válcový kartáč, velmi tvrdý 400 mm

Velmi tvrdý, pro extrémní znečištění a k základnímu čištění; jen pro odolné podlahy.

**Objednací číslo 4.762-481.0**



## Válcové pady

### Válcový pad na pouzdu, měkký, 400 mm

Měkký, 96 mm, válcový pad předmontovaný na pouzdu, k leštění a čištění nestrukturovaných podlah. Spolu s hřídelí válcového padu 4.762-228.0. Zařízení potřebuje 2 kusy.

**Objednací číslo 6.369-724.0**



### Válcový pad na objímce, tvrdý 400 mm

Válcový pad, tvrdý, zelený. Předmontovaný na pouzdu, průměr 96 mm, délka 400 mm. K odstraňování silně ulpívajících nečistot a pro základní čištění nestrukturovaných podlah.

**Objednací číslo 6.369-725.0**



### Válcový pad na objímce, střední 400 mm

Válcové pady, střední, červené. Předmontované na pouzdu. Průměr 96 mm, délka 400 mm. K čištění nestrukturovaných podlah. Ve spojení s hřídelí válcového padu 4.762-228.0.

**Objednací číslo 6.369-726.0**

